



Харвестер «BELARUS-SAMPO» МЛХ-46 предназначен для рубок прореживания и отвечает требованиям к этой операции. Этот харвестер отличается непревзойденной маневренностью благодаря большому углу поворота колес и небольшим габаритам. Эти качества помогают ему перемещаться по сложному рельефу и повышают качество работы. Он представляет собой легкую и простую в эксплуатации машину с большой зоной действия. Харвестер не повреждает растущие деревья, а благодаря малой массе так же не вызывает повреждений корневой системы. Харвестером легко управлять даже в густом лесу. Кабина харвестера представляет собой, безопасное и удобное место оператора. Хороший обзор обеспечивается даже поверх стволов деревьев. Кроме того, на крыше кабины установлены специальные фонари, направленные вверх, которые обеспечивают необходимую видимость. Наружные размеры и форма спроектированы так, чтобы максимально снизить вероятность повреждения деревьев и кабины.

Харвестер МЛХ-46 отличается высокой мощностью несмотря на компактные размеры. Крутящий момент дизельного двигателя достаточно высок на низких оборотах. Большой гидравлический насос в рабочей цепи полностью использует мощность двигателя. Лесозаготовительные работы выполняются быстро, и стволы деревьев проходят через головку без повреждений.

Харвестерная головка служит для спиливания и валки деревьев. После этого срезаются сучья и ствол раскряжевывается на сортименты нужной длины.



BELARUS**«BELARUS-SAMPO» МЛХ-46
машина лесная харвестер****Технические характеристики:**

Двигатель	AgcoPower 49 AWF, 12
Топливный бак, л	180
Трансмиссия	гидростатическая
Шины	Alliance 540R65
Управление машиной	джойстики, Sae m in ijo
Гидроманипулятор (кран)	Kesla 671H
Вылет, м	7,13
Момент подъема, общий	55 кНм
Момент поворота	17 кНм
Ротатор	BBR08HL
Серьга	Kesla 140 mm
Харвестерная головка	Keto 55 Supreme
Система управления харвестер (компьютер)	ProLOG Technion xLOGGER
Высота в положении валки, мм	1100
Высота в положении раскрывае	1200
Ширина в открытом положении	1000
Ширина в закрытом положении	830
Вес, кг	510
Максимальный диаметра валки	370
Максимальный диаметр раскрывае	320
Количество сучкорезных ножей	3
Максимальное рабочее давлен	260
Рекомендуемый поток в гидрос	260
Пильная шина	18"
Усилие протяжки, кН	15
Максимальный вес дерева, кг	700
Максимальная скорость протяжки, м/с	3,8
Компьютер	
Габаритные размеры в мм, и транспортные характеристики	
Рабочая масса, кг	800-9500
-длина	4900
-ширина	2100-300
-высота при транспортировке,	3140
Колесная база, мм	2735
Клиренс, мм	670
Радиус поворота, мм	4020
Угол разворота	50°
Скорость, км/ч	0-12
Тяговое усилие, кНм	130
Гидравлика:	
Емкость масляного бака, л	130 л
Рабочее давление	230 бар
Электрическая система:	
Аккумулятор	24 В, 2x145Ач
Зарядный генератор	100 А
Тормоза	многодисковые
Кабина	комфортабельная каби кондиционером, радио, б площадью остекления
Стандарты безопасности	(FOPS, ROPS, OPS)
Окна	12мм, поликарбонат

ОАО «Мозырский Машиностроительный завод»Республика Беларусь, Гомельская область,
247760, г.Мозырь, ул.Портовая, 17

E-mail: info@mozymash.by

Отдел продаж по СНГ и странам ДЗ:

Тел. +375 (236) 25-57-51

Тел./ф. +375 (236) 25-56-42

www.mozymash.by**"Торговый дом МТЗ-Северо-Запад"**Вологодская обл., Череповецкий район,
162677, пос. Тоншалово, ул. Мелиораторов, 1а

Тел./ф (8202) 69 40 42, 60 40 43

E-mail: mail@tdmtzsz.ru

Направление тракторной техники и оборудования

тел./факс (8202) 69 40 54, 69 40 55

www.tdmtzsz.ru