



Машина лесная погрузочно-транспортная МПТ-461.2 с приводным полуприцепом предназначена для сбора и вывоза сортиментов к погрузочным площадкам или непосредственно к потребителю из труднопроходимых и заболоченных мест.

Машина состоит из энергетического средства – МУЛ-1221, оборудованного в соответствии с требованиями техники безопасности для работы в лесу, и полуприцепа с дополнительным гидравлическим приводом колес и гидроманипулятором.

МУЛ1221 представляет собой колесную машину, собранный на базе сборочных единиц трактора 1221 с установленными на нем защитными ограждениями, боковыми фарами, усиленными дисками задних колес с защитой вентилях шин, с пневмоприводом тормозов прицепа, передними балластными грузами, передним буксирующим устройством, усиленной кабиной с реверсивным сиденьем.

Полуприцеп лесовозный, грузоподъемностью 14 500 кг, оснащен дополнительным гидравлическим приводом колес: **2WD (Black Bruin B250)**. Облегченная конструкция полуприцепа (за счет использования высокопрочной шведской стали марки STRENX, позволяющей снизить общую массу до 30%) в сочетании с усиленными балансирами колес (отсутствует поперечная ось между колес), увеличенный агротехнический просвет (600 мм), поворотное дышло высокопроизводительный манипулятор, позволяют увеличить оператору объем вывозки от 30 до 60%





### Технические характеристики:

|   |  |
|---|--|
| <b>Двигатель-Д60.2</b><br>дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом                                |  |
| Энергетическое средство   | <b>Машина универсальная лесн:</b><br><b>«БЕЛАРУС» МУЛ 1221</b>   |
| Тип машины  | двухзвенная, в составе энергетиче<br>средства и полуприцепа      |
| Шины:   |  |
| - передние колеса   | 420/70R24 Б-60LS   |
| - задние колеса   | 520/70R38LS Б-611  |
| Наибольшее из средних удельных давлений колесных дв<br>энергетического средства на грунт, кПа:      | 140  |
| Размер колеи, мм:   |  |
| - передние колеса   | 1850 (±50)   |
| - задние колеса   | 1950(±50)  |
| Дорожный просвет, мм  | 370 (±20)  |
| Давление воздуха в пневмосистеме, МПа   | от 0,65 до 0,80  |
| <b>Полуприцеп:</b>  |  |
| Грузоподъемность полуприцепа, кг  | 14500  |
| <b>Габаритные размеры полуприцепа, мм:</b>  |  |
| - длина   | 7345 (6495+удлинитель 850)                                       |
| - ширина  | 2370   |
| Снаряженная масса, кг:  | 2500   |
| Шины  | ВКТ 550/422,5 (20ти слойные, лесн<br>с усиленными лесными дискам |
| Количество пар стоек  | 4  |
| Поворотное дышло  | Есть   |
| Гидравлический привод колес   | Есть   |
| <b>Гидроманипулятор:</b>  |  |
| Максимальный вылет стрелы м   | 8,5  |
| Длина телескопического вылета м   | 3,3  |
| Подъемный момент, брутто кНм  | 56/63  |
| грузоподъемность гидроманипулятора на 4 м без учета г<br>захвата и ротатора максимальном вылете, кг | 1050/1220  |
| грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, кг  | 450/520  |
| Угол поворота гидроманипулятора градусов  | 380  |
| Масса гидроманипулятора без учета ауригеров и блока<br>кг   | 900  |
| Грейферный захват   | 0,23 м   |

#### ОАО «Мозырский Машиностроительный завод»

Республика Беларусь, Гомельская область,  
247760, г.Мозырь, ул.Портовая, 17  
E-mail: info@mozymash.by  
Отдел продаж по СНГ и странам ДЗ:  
Тел. +375 (236) 25-57-51  
Тел./ф. +375 (236) 25-56-42  
[www.mozymash.by](http://www.mozymash.by)

#### "Торговый дом МТЗ-Северо-Запад"

Вологодская обл., Череповецкий район,  
162677, пос. Тоншалово, ул. Мелиораторов, 1а  
Тел./ф (8202) 69 40 42, 60 40 43  
E-mail: mail@tdmtzsz.ru  
Направление тракторной техники и оборудования  
тел./факс (8202) 69 40 54, 69 40 55  
[www.tdmtzsz.ru](http://www.tdmtzsz.ru)